

Водный удалитель РСВ

Водный удалитель предназначен для удаления с поверхности пакетов остатков пайки. Служит для чистки рамок паяльных агрегатов, шаблонов и сит. Вызывает омыление канифоли и растворение остатков флюса. Его работу ускоряет присутствие нейтрализаторов и добавок, снижающих поверхностное натяжение. Не агрессивен по отношению к стальным и алюминиевым поверхностям.

Применение:

das Präparat sollte in Reinigungsanlagen verwendet werden, die dauerhaft arbeiten.
іпрепарат следует применять на линиях, работающих в непрерывном режиме.
устройства камерных периодических устройствах для мытья шаблонов сит и транспортировочных рамок паяльных агрегатов, там, где допускается мытье пакетов в воде.

Физико-химические свойства жидкости:

Параметры	Ед. изм	Результат
Плотность	г/см ³	0,98
pH	-	6 - 7
Растворимость	-	в воде - полная
Внешний вид	-	жидкость, бесцветная

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
1 л	пластиковая бутылка	1	ART.AGT-050
5 л	пластиковая канистра	1	ART.AGT-051

Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом помещении, соответствующем правилам в области противопожарной защиты и безопасности - огнеупорный склад, без обогрева, электрическая и вентиляционная инсталляция с защитой от взрыва, пол с электропроводящим покрытием; металлическое оборудование и оснащение складов, емкости, упаковка и т.п., на которых могут собираться электрические заряды, должны быть заземлены. Беречь от детей.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения