

Электропроводящая резина(без клея)

Электропроводящая резина, которая идеально подходит для ремонта клавиатур, калькуляторов, пультов управления. Применяется везде, где старая резина теряет электропроводность.

Физико-химические свойства:

Параметры	Ед. изм	Результат
толщина	мм	0,5 ± 0,05
цвет	-	черный
Испытание на твердость по Шору А	Шор А	55 ± 5
Поверхность	-	Глянцевая
Сопротивление	Ом / см	150 - 200
Термостойкость	°С	-40 ~ 200
Прочность при растяжении	МПа	≥ 6,0
Удлинение при разрыве	-	≥ 250 %
Сопротивление раздиру	кН/м	≥ 22
Относительное сжатие	-	МАКС 55 %

Упаковка:

Емкость	тип упаковки	Групповая упаковка	Код товара
Электропроводящая резина 50 x 50 x 0,5 мм	пакет со струнным замком	5	ART.AGT-250
Электропроводящая резина 50 x 150 x 0,5 мм	пакет со струнным замком	5	ART.AGT-251

Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном месте. Хранить вдали от прямого солнечного света.

Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют настоящему состоянию наших знаний. Они описывают типичные свойства и области применения изделия. Однако, в обязанности пользователя входит проверка пригодности этого продукта для конкретного применения. Мы не можем взять на себя ответственность за полученный результат из-за того, что условия применения изделия находятся вне нашего контроля.