

Техническая Карта Продукта

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ФЛЮСА И ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ ПЛЮС

Жидкость для удаления флюса и паяльной пасты, предназначенная для удаления разного рода остатков после паяния с поверхности печатных рамок. Растворяет остатки паяльной пасты, в том числе канифоли. Жидкость не разъедает ни основу, ни конструктивные элементы печатных плат. Специальная щетка обеспечивает точный доступ к очищаемой поверхности, благодаря чему позволяет убрать даже самые минимальные частички и загрязнения. Идеальна для очистки печатных плат после ремонта и монтажа.

Применение:

- продукт не оставляет осадка,
- очень быстро испаряется,
- удаляет паяльные остатки,
- прекрасно подходит для любого электронного сервиса,
- средство не вступает в реакцию с большинством материалов, которые используются в электронике.

ВНИМАНИЕ !

Резервуар снабжен специальным аппликатором, обеспечивающим прекрасный эффект очистки без необходимости использования агрессивных смесей растворителей.

Физико-химические свойства:

Параметры:	ед.изм.	Результат
Относительная плотность 20°C	г/см ³	0,79
Вязкость	МПа·с	22,8

Упаковки:

Объем	Оптовая упаковка	Код продукта
100 мл (спрей)	4 или 20	ART.AGT-237
400 мл (спрей)	4 или 20	ART.AGT-238

Хранение

P210 - Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников искрения, открытого огня и иных источников возгорания. Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температуры выше 50 °C / 122 °F.

Данные в настоящем материале соответствуют уровню наших актуальных знаний. Они описывают типичные свойства и способы применения изделия. Но задачей пользователя является проверка, насколько данный продукт подходит для конкретного применения. Мы не можем нести ответственность за полученные результаты, поскольку условия применения находятся вне нашего контроля.